

## HÖHENVERSTELLBARER ABSAUGTISCH

Absauganlagen | Industriesauger | Sonderlösungen  
□ 09391-810600 □ [www.ivh-absaugtechnik.de](http://www.ivh-absaugtechnik.de)



Energie- und luftmengenoptimierter  
Absaugtisch mit Zuluftschleier und  
Coanda Effekt Prallblechansaugung.

### HÖHENVERSTELLBARER ABSAUGTISCH

TYP	PK-IAT-H 1000	PK-IAT-H 1400	PK-IAT-H 2000
Art.-Nr.	A40097	A40098	A40099
Arbeitsfläche Breite / Tiefe	1.000/900 mm	1.400/900 mm	2.000/900 mm
Arbeitshöhe verstellbar von	740 - 1.040 mm	740 - 1.040 mm	740 - 1.040 mm
Tischinnenraumhöhe	1.460 - 1.160 mm	1.460 - 1.160 mm	1.460 - 1.160 mm
Gesamtbreite	1.195 mm	1.595 mm	2.195 mm
Tischhöhe	2.438 mm	2.438 mm	2.438 mm
Gesamt Tiefe	1.195 mm	1.195 mm	1.195 mm
Bsp. Abluft und LWR	1.000 m <sup>3</sup> /h / 17 x	1.500 m <sup>3</sup> /h / 18 x	2.500 m <sup>3</sup> /h / 21 x
Abluft und LWR inkl. Wanne	1.800 m <sup>3</sup> /h / 30 x	2.500 m <sup>3</sup> /h / 30 x	3.500 m <sup>3</sup> /h / 30 x
Zuluft	ca. 250 m <sup>3</sup> /h	ca. 250 m <sup>3</sup> /h	ca. 250 m <sup>3</sup> /h
Anschluss Abluft	DN 200	DN 200	DN 250
Gewicht	250 kg	280 kg	330 kg



#### Standardausstattung

- Höhenverstellbare Füße (mechan.) + 70 mm
- Erdungsanschlüsse
- LED-Arbeitsplatzleuchte mit verstellbarem Leuchtwinkel, IP 65, 230 Volt
- Schalterkombination mit Steckdose, 230 Volt
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, ca. 5 m lang
- Unterflurabsaugwanne mit Funkenfalle
- groß dimensionierte Schmutzschublade oder wahlweise flache Gas- und Geruchsabsaugwannen mit direkter Ansaugung
- verzinkte Gitterrost-Arbeitsplatten oder GFK-Arbeitsflächen
- stufenlose Höhenverstellung durch Elektro-hydraulikzylinder IP 20 mit Fernbedienung



#### Sonderausstattung (gegen Mehrpreis)

- Luftvorhang/Luftschieber mit AN/AUS-Schalter am Tisch
- 1 Satz Seitenvorhänge, PVC, klar mit Befestigungsschiene in V2A oder geschlossener Stahlausführung
- Abluftventilator und Fortluftsysteme, Filteranlagen
- Komplettverrohrung und Anschluss
- Farbtöne (RAL) nach Kundenwunsch
- Materialausführung nach Kundenwunsch
- Drehteller und Spannstöcke
- Integrierte Absaugarme
- Explosionsgeschützte Zone 1/21 LED-Leuchte